

HỘP PHỐI QUANG ODF 48FO

LẮP RACK 19 INCH • SỬ DỤNG TRONG NHÀ

UNR-ODF48R/F



ẢNH SẢN PHẨM UNIRACK



48 SỢI QUANG

Dung lượng cấu hình



2U

Quy cách lắp rack



SM / MM

Lựa chọn phụ kiện quang

Tổ chức mối hàn. Quản lý kết nối quang.

Tập trung, bảo vệ mối hàn và phân phối sợi quang trong tủ rack. Phù hợp điểm đầu nối LAN/WAN, FTTx, GPON, CATV và hệ thống camera truyền dẫn quang.

VỎ THÉP SƠN TÍNH ĐIỆN • BẢO HÀNH 12 THÁNG

01 / PRODUCT DATA

Cấu hình ODF 48FO trong nhà

Lựa chọn loại đầu nối và sợi quang theo hệ thống sử dụng.

Mã sản phẩm	UNR-ODF48R/F
Dung lượng	48 sợi quang / 48FO
Kích thước thân	89 × 440 × 300 mm (Cao × Rộng × Sâu)
Lắp đặt	Tai bắt rack 19 inch; dùng trong nhà
Vật liệu / hoàn thiện	Thép tấm 1,2-1,5 mm; sơn tĩnh điện
Màu sắc	Ghi xám / trắng sữa; xác nhận theo cấu hình
Đầu nối tùy chọn	SC, LC, FC hoặc ST; dây hàn tương ứng
Loại sợi tùy chọn	Singlemode (SM) hoặc Multimode (MM)
Suy hao chèn công bố	≤ 0,2 dB*
Suy hao phản hồi	UPC ≥ 55 dB; APC ≥ 65 dB*
Điều kiện công bố	-40°C đến +85°C; độ ẩm <95% tại 30°C
Bảo hành	12 tháng



Ảnh cấu hình phụ kiện từ website

BỘ PHỤ KIỆN THEO CẤU HÌNH

- 48 adapter + 48 dây hàn quang.
- 48 ống co nhiệt; dây thít, ốc cố định.
- khay hàn loại 24 mỗi hàn/khay.
- Chọn đồng bộ đầu nối, SM/MM và UPC/APC.

SƠ ĐỒ KẾT NỐI QUANG



* Thông số quang theo công bố, phụ thuộc bộ đầu nối. Giữ bán kính uốn theo cáp/sợi sử dụng.