

HỘP PHỐI QUANG ODF 96FO

LẮP RACK 19 INCH • SỬ DỤNG TRONG NHÀ

UNR-ODF96R/F



ẢNH SẢN PHẨM UNIRACK



96 SỢI QUANG

Dung lượng cấu hình



4U

Quy cách lắp rack



SM / MM

Lựa chọn phụ kiện quang

Tổ chức mối hàn. Quản lý kết nối quang.

Tập trung, bảo vệ mối hàn và phân phối sợi quang trong tủ rack. Phù hợp điểm đầu nối LAN/WAN, FTTx, GPON, CATV và hệ thống camera truyền dẫn quang.

VỎ THÉP SƠN TÍNH ĐIỆN • BẢO HÀNH 12 THÁNG

01 / PRODUCT DATA

Cấu hình ODF 96FO trong nhà

Lựa chọn loại đầu nối và sợi quang theo hệ thống sử dụng.

Mã sản phẩm	UNR-ODF96R/F
Dung lượng	96 sợi quang / 96FO
Kích thước thân	178 × 440 × 300 mm (Cao × Rộng × Sâu)
Lắp đặt	Tai bắt rack 19 inch; dùng trong nhà
Vật liệu / hoàn thiện	Thép tấm 1,2-1,5 mm; sơn tĩnh điện
Màu sắc	Ghi xám / trắng sữa; xác nhận theo cấu hình
Đầu nối tùy chọn	SC, LC, FC hoặc ST; dây hàn tương ứng
Loại sợi tùy chọn	Singlemode (SM) hoặc Multimode (MM)
Suy hao chèn công bố	≤ 0,2 dB*
Suy hao phản hồi	UPC ≥ 55 dB; APC ≥ 65 dB*
Điều kiện công bố	-40°C đến +85°C; độ ẩm <95% tại 30°C
Bảo hành	12 tháng



Ảnh cấu hình phụ kiện từ website

BỘ PHỤ KIỆN THEO CẤU HÌNH

- 96 adapter + 96 dây hàn quang.
- 96 ống co nhiệt; dây thít, ốc cố định.
- khay hàn loại 24 mỗi hàn/khay.
- Chọn đồng bộ đầu nối, SM/MM và UPC/APC.

SƠ ĐỒ KẾT NỐI QUANG



* Thông số quang theo công bố, phụ thuộc bộ đầu nối. Giữ bán kính uốn theo cáp/sợi sử dụng. Số ống co nhiệt lấy theo mục phụ kiện; bảng website ghi khác, cần xác nhận khi đặt hàng.

TƯ VẤN & BÁO GIÁ

0981 888818 | info@unirack.vn