

HỘP PHỐI QUANG ODF 48FO

TREO TƯỜNG / TREO CỘT • SỬ DỤNG NGOÀI TRỜI

UNR-ODF48OUT



ẢNH SẢN PHẨM UNIRACK



48 SỢI QUANG

Dung lượng cấu hình



VỎ THÉP

Vật liệu vỏ hộp



SM / MM

Lựa chọn phụ kiện quang

Tổ chức mối hàn. Quản lý kết nối quang.

Quản lý và bảo vệ điểm đấu nối quang ngoài trời. Phù hợp tuyến cáp LAN/WAN, FTTH, CATV và hệ thống camera tại tòa nhà, khuôn viên nhà máy, khu công nghiệp.

GIOĂNG CAO SU • CỬA CÓ KHÓA • BẢO HÀNH 12 THÁNG

01 / PRODUCT DATA

Cấu hình ODF 48FO ngoài trời

Lựa chọn loại đầu nối và sợi quang theo hệ thống sử dụng.

Mã sản phẩm	UNR-ODF48OUT
Dung lượng tối đa	48 sợi quang / 48FO
Kích thước công bố	Liên hệ xác nhận theo mẫu / cấu hình
Lắp đặt	Treo tường hoặc treo cột
Vật liệu vỏ	Thép tấm 1,2-1,5 mm; sơn tĩnh điện
Màu sắc	Xám / trắng sữa; xác nhận theo cấu hình
Đầu nối tùy chọn	SC, LC, FC hoặc ST; dây hàn tương ứng
Loại sợi tùy chọn	Singlemode (SM) hoặc Multimode (MM)
Suy hao chèn công bố	< 0,2 dB*
Suy hao phản hồi	UPC > 55 dB; APC > 65 dB*
Điều kiện công bố	-40°C đến +85°C; độ ẩm <95% tại 30°C
Bảo hành	12 tháng



Ảnh khoang bên trong từ website

BỘ PHỤ KIỆN THEO CẤU HÌNH

- 48 adapter + 48 dây hàn quang.
- 48 ống co nhiệt; dây thít, ốc cố định.
- khay hàn loại 24 mỗi hàn/khay.
- Chọn bộ gá treo phù hợp vị trí lắp.

SƠ ĐỒ KẾT NỐI QUANG

CÁP QUANG



ODF: HÀN + ADAPTER



DÂY NHẢY → THIẾT BỊ

* Thông số quang phụ thuộc bộ đầu nối. Kiểm tra gioăng, đầu cáp và bộ gá khi lắp ngoài trời. Website chưa công bố cấp bảo vệ IP.

TƯ VẤN & BÁO GIÁ

0981 888818 | info@unirack.vn