

PHỤ KIỆN HỘP PHỐI QUANG

08 NHÓM SẢN PHẨM / HÃNG KCO (KOCENT)

01 / Hàn nối, bảo vệ mối hàn và lưu trữ sợi quang trong ODF.



01 Ống co nhiệt 6 cm

60 mm • Đường kính công bố 2,0 mm

Lõi thép không gỉ, vỏ nhựa trong suốt.
Nhiệt độ co: 90–120°C.
Bọc và gia cường từng mối hàn quang.

Luồn ống vào sợi trước khi hàn; gia nhiệt theo quy trình thi công.



02 Khay hàn quang 12FO / 24FO

230 × 120 × 20 mm • Nhựa ABS trắng

Giữ mối hàn, sắp xếp và lưu trữ sợi dư.
Lắp dạng cài bên trong hộp phối quang.
Chọn dung lượng 12FO hoặc 24FO.

Bảng chi tiết trên website mô tả bản 24FO; xác nhận bản 12FO khi đặt.



03 Dây hàn quang (Pigtail)

SC / LC / FC / ST • UPC hoặc APC

Đường kính 0,9 mm; vỏ PVC.
Chiều dài lựa chọn: 1 m, 1,5 m, 3 m...
Một đầu nối sẵn, đầu còn lại dùng để hàn.

Chọn loại sợi và chuẩn đầu nối đồng bộ với tuyến quang.

Kết hợp: Ống co nhiệt + Khay hàn + Dây hàn + Adapter theo cấu hình ODF.

02 / ĐẦU NỐI QUANG

Adapter UPC • Vỏ xanh dương

Chọn đúng chuẩn SC / LC và số sợi Simplex / Duplex theo hệ thống.



04 Adapter SC/UPC Simplex

SC / UPC • Simplex • 1 sợi

Thiết kế Simplex, vỏ màu xanh dương.
Bước sóng công bố: 1310 / 1550 nm.
Ghép nối dây quang đầu SC/UPC.

Ứng dụng: cổng đầu nối SC/UPC trên hộp phối quang.



05 Adapter SC/UPC Duplex

SC / UPC • Simplex • 2 sợi

Thiết kế Duplex, vỏ màu xanh dương.
Bước sóng công bố: 1310 / 1550 nm.
Gom hai đường nối SC trong một cụm.

Đối chiếu kích thước lỗ lắp adapter trên mặt ODF.



06 Adapter LC/UPC Duplex

LC / UPC • Simplex • 2 sợi

Đầu LC nhỏ gọn, vỏ màu xanh dương.
Bước sóng công bố: 1310 / 1550 nm.
Phù hợp bố trí cổng kết nối mật độ cao.

Chọn dây hàn và dây nhảy cùng chuẩn LC/UPC.

Bảo vệ đầu nối bằng nắp bụi khi chưa sử dụng; vệ sinh trước khi đấu nối.

Thông số suy hao chi tiết cần xác nhận theo datasheet: bảng website đang có mục lẫn với bộ suy hao quang.

03 / LỰA CHỌN CẤU HÌNH

Adapter APC • Vỏ xanh lá

Ghép nối với dây quang cùng chuẩn đầu nối và kiểu đánh bóng APC.



07 Adapter quang SC/APC

SC / APC • Singlemode • Xanh lá

Bảng thông số mô tả Simplex, 1 sợi.
 Bước sóng công bố: 1310 / 1550 nm.
 Sử dụng cho kết nối đầu SC/APC.

Ảnh website thể hiện dạng Duplex; xác nhận đúng phiên bản khi đặt.



08 Adapter quang LC/APC

LC / APC • Xanh lá

Đầu LC, thân nhựa có nắp bảo vệ.
 Mô tả có dạng Simplex hoặc Duplex.
 Chọn theo số sợi và vị trí lắp thực tế.

Ảnh website minh họa dạng Duplex; xác nhận cấu hình và loại sợi.

CHỌN ĐỒNG BỘ TRƯỚC KHI ĐẶT HÀNG

Chuẩn đầu nối	SC / LC; chọn theo dây hàn và dây nhảy hiện có.
Kiểu đánh bóng	UPC hoặc APC; không ghép chéo hai kiểu đầu nối.
Số sợi / dung lượng	Simplex: 1 sợi; Duplex: 2 sợi; khay: 12FO / 24FO.
Quy cách lắp đặt	Kiểm tra lỗ mặt ODF, số adapter và không gian khay hàn.

Thương hiệu phụ kiện: KCO (KOCENT) • Cung cấp tại Unirack Việt Nam.

Ảnh lấy từ các trang sản phẩm. Các thông số suy hao, kiểu cổng và cấu hình tùy chọn cần xác nhận theo mã hàng / datasheet khi đặt. Bảo hành công bố: 12 tháng.

TƯ VẤN & BÁO GIÁ

0932 952255 | info@unirack.vn